



HOT BLUE

MEDIUM BLUE FAST SETTING PVC CEMENT

- Fast Setting formula specifically developed for specialty applications.
- For use in all weather conditions including wet, humid, and cold environments.
- Can be used without primer on pressure systems up to 6" where local codes permit.
- For PVC pipe and fitting applications including potable water, conduit, drain, pressure/non-pressure, duct, DWV, sewer and flexible PVC.
- Contractor trusted brand specifically formulated for specialty applications.



Product Number	Size	Description	Carton Qty
3466S	4 oz.	Hot Blue Medium Blue Fast Setting PVC Cement	24
3456S	8 oz.	Hot Blue Medium Blue Fast Setting PVC Cement	24
3446S	16 oz.	Hot Blue Medium Blue Fast Setting PVC Cement	24
3436S	32 oz.	Hot Blue Medium Blue Fast Setting PVC Cement	12
3424	Gallon	Hot Blue Medium Blue Fast Setting PVC Cement	6

California Compliant: SQAMD Rule 1168-23

3466SV	4 oz.	Hot Blue Medium Blue Fast Setting PVC Cement - Rule 1168-23	24
3456SV	8 oz.	Hot Blue Medium Blue Fast Setting PVC Cement - Rule 1168-23	24
3446SV	16 oz.	Hot Blue Medium Blue Fast Setting PVC Cement - Rule 1168-23	24
3436SV	32 oz.	Hot Blue Medium Blue Fast Setting PVC Cement - Rule 1168-23	12
3424V	Gallon	Hot Blue Medium Blue Fast Setting PVC Cement - Rule 1168-23	6



Call your Oatey Sales Representative for more information.



©2022 OateySCS. All Rights Reserved. This information is based on data believed to be reliable but Oatey makes no warranties, express or implied, as to its accuracy and assumes no liability arising out of its use. The data listed falls within the normal range of product properties but should not be used to establish specification limits or used alone as the basis of design. Oatey's liability to purchasers is expressly limited to the terms and conditions of sale. Oatey is a trademark of Oatey Co. Oatey Co. is part of the Oatey family of companies. All other trademarks can be found on www.oatey.com.



HOT BLUE

ADHESIVO PVC AZUL MEDIANO DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO

- Fórmula de endurecimiento rápido desarrollada específicamente para usos especializados.
- Para utilizar en todo tipo de clima, que incluye ambientes mojados, húmedos y fríos.
- Se puede utilizar sin aprestador en sistemas de presión de hasta 6" (15.24 cm) en donde esté autorizado por las normas locales.
- Para tuberías de PVC y accesorios que incluyen sistemas de agua potable, conducto, desagüe, a presión/sin presión, canal, DWV, alcantarillado y flexibles de PVC.
- Marca en la que confía el contratista, formulada específicamente para usos especializados.



Producto Número	Tamaño	Descripción	Cant. por caja
3466S	4 oz.	Adhesivo PVC mediano Hot Blue	24
3456S	8 oz.	Adhesivo PVC mediano Hot Blue	24
3446S	16 oz.	Adhesivo PVC mediano Hot Blue	24
3436S	32 oz.	Adhesivo PVC mediano Hot Blue	12
3424	Gallon	Adhesivo PVC mediano Hot Blue	6

Cumple con California: SQAMD Rule 1168-23

3466SV	4 oz.	Adhesivo PVC mediano Hot Blue - Rule 1168-23	24
3456SV	8 oz.	Adhesivo PVC mediano Hot Blue - Rule 1168-23	24
3446SV	16 oz.	Adhesivo PVC mediano Hot Blue - Rule 1168-23	24
3436SV	32 oz.	Adhesivo PVC mediano Hot Blue - Rule 1168-23	12
3424V	Gallon	Adhesivo PVC mediano Hot Blue - Rule 1168-23	6



Llame a su Representante de Ventas de Oatey para obtener más información.

Encuéntrenos en

©2022 OateySCS. Todos los derechos reservados. Esta información se basa en datos que se consideran fiables, pero Oatey no hace ninguna declaración, ya sea explícita o implícita, sobre su exactitud, y no asume ninguna responsabilidad como resultado de su uso. Los datos indicados caen dentro de la gama normal de propiedades del producto, pero no se deben usar para establecer límites de especificaciones ni se deben usar solos como base de un diseño. La responsabilidad de Oatey con respecto a los compradores se limita expresamente a los términos y condiciones de venta. Oatey es una marca comercial de Oatey Co. Oatey Co. forma parte de la familia de empresas Oatey. Toda otra marca comercial se puede encontrar en www.oatey.com.