



# PRIMER-PRO

## APPRÊT POUR RACCORDS EN PVC ET EN CPVC

MASTERS<sup>MD</sup> PRIMER-PRO est un apprêt agressif à utiliser pour les tuyaux et les raccords en PVC et en CPVC. L'apprêt MASTERS<sup>MD</sup> PRIMER-PRO est à faible teneur en COV et est conforme aux exigences 1168/316A de South Coast Quality Management District (SCAQMD) ou de la méthode 40 du BAAQMD, ainsi qu'au ASTM F656.

L'apprêt MASTERS<sup>MD</sup> PRIMER-PRO élimine la saleté de surface, la graisse et la crasse et adoucit le tuyau et le raccord pour permettre une soudure au solvant rapide et sûre. Il est disponible en transparent ou violet\* pour les endroits où le code de plomberie exige qu'une vérification de l'utilisation d'un apprêt a été faite.

**Directives:**

- Couper les extrémités des tuyaux à l'équerre, chanfreiner et nettoyer les extrémités des tuyaux.
- Vérifier l'ajustement à sec du tuyau et du raccord. Le tuyau doit facilement glisser au tiers du chemin dans le raccord. Si le tuyau touche le fond, il doit être ajusté.
- Utiliser un applicateur adapté d'au moins la moitié du diamètre du tuyau.
- Appliquer soigneusement à l'intérieur de la douille du raccord.
- Appliquer soigneusement sur la surface extérieure du tuyau jusqu'à la profondeur approximative du raccord.
- Appliquer une deuxième couche sur la douille du raccord.
- Pendant que l'apprêt est encore humide, utiliser une colle à solvant appropriée pour le tuyau et le raccord à assembler. Suivez les instructions indiquées sur le contenant de colle à solvant.



ASTM F656, NSF Standard 14 pour PW, DWV et Sewer, IAPMO Listé

No du Produit	Description	Qté Par Caisse	Poids d'expédition Approx. à la caisse	
PR250-P	Apprêt violet Masters <sup>MD</sup> Primer-Pro - 237 mL	24	12 livres	5.5 kg
PR500-P	Apprêt violet Masters <sup>MD</sup> Primer-Pro - 473 mL	24	25 livres	11.5 kg
PR1L-P	Apprêt violet Masters <sup>MD</sup> Primer-Pro - 946 mL	12	24 livres	11 kg
PR4L-P	Apprêt violet Masters <sup>MD</sup> Primer-Pro - 3.78 L	6	45 livres	20.5 kg
PR250-C	Apprêt transparent Masters <sup>MD</sup> Primer-Pro - 237 mL	24	12 livres	5.5 kg
PR500-C	Apprêt transparent Masters <sup>MD</sup> Primer-Pro - 473 mL	24	25 livres	11.5 kg
PR1L-C	Apprêt transparent Masters <sup>MD</sup> Primer-Pro - 946 mL	12	24 livres	11 kg
PR4L-C	Apprêt transparent Masters <sup>MD</sup> Primer-Pro - 3.78 L	6	45 livres	20.5 kg

\*Manipuler avec soin : Tachera la plupart des matériaux et des surfaces.



Retrouvez-nous sur

© 2021 OateySCS. Tous droits réservés. Ces informations sont basées sur des données jugées fiables, mais Oatey ne fait aucune garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude et n'assume aucune responsabilité à la suite de leur utilisation. Les données mentionnées se trouvent dans la gamme normale des propriétés du produit, mais ne devraient pas être utilisées pour établir des limites de spécifications ni être utilisées seules comme base de calcul. La responsabilité d'Oatey envers les acheteurs se limite expressément aux modalités de la vente. Oatey est une marque de commerce d'Oatey Co. Toutes les autres marques de commerce se trouvent sur [www.oatey.ca](http://www.oatey.ca).