



RUBAN BLANC

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ

Le RUBAN BLANC de MASTERS^{MD} scelle tous les raccords filetés métalliques ou de plastique contre les fuites à des températures allant de -400°F à +600°F -240°C à +316°C).

Le RUBAN BLANC de MASTERS^{MD} est résistant à la corrosion, ininflammable, propre, facile à utiliser et est offert en plusieurs formats de différentes largeurs et de longueurs. Les raccords se désassemblent facilement, même après plusieurs années de service.

Étant un produit chimiquement inerte, le RUBAN BLANC de MASTERS^{MD} est imperméable à presque tout incluant:

- Acides & alkalis
- Air
- Ammoniac
- Azote
- Chlore
- CO₂
- Carburants
- Hydrocarbures
- Essence
- Eau
- Frigorigènes (La plupart)
- Kérosène
- Oxygène
- Solvants
- Vapeur



Directives:

- Les filets doivent être propres. Retirer préalablement tout résidu de ruban.
- Débuter par le premier filet mâle de l'extrémité et enrouler dans le sens du filet. Utiliser la quantité nécessaire pour assurer une bonne étanchéité.
- Serrer le raccord à l'aide d'une clé ajustable.

No. du Produit	Description	Qté par Caisse	Poids d'expédition Approx. à la caisse	
TWB480G	Rouleau 1/2" x 480" (1.27 cm x 12.19 m)	200	10 livres	4.5 kg
TWC480G	Rouleau 3/4" x 480" (1.91 cm x 12.19 m)	12	1.0 livre	0.5 kg



Retrouvez-nous sur

© 2020 OateySCS. Tous droits réservés. Ces informations sont basées sur des données jugées fiables, mais Oatey ne fait aucune garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude et n'assume aucune responsabilité à la suite de leur utilisation. Les données mentionnées se trouvent dans la gamme normale des propriétés du produit, mais ne devraient pas être utilisées pour établir des limites de spécifications ni être utilisées seules comme base de calcul. La responsabilité d'Oatey envers les acheteurs se limite expressément aux modalités de la vente. Oatey est une marque de commerce d'Oatey Co. Toutes les autres marques de commerce se trouvent sur www.oatey.ca.