



MASTIC ANTITACHES POUR PLOMBIER SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Nom du travail _____	Numéro de l'objet # _____
Emplacement _____	
Ingénieur _____	Entrepreneur _____
Numéro de commande # _____	Étiqueter _____
Représentante _____	

DESCRIPTION

- Le mastic antitaches pour plombier Oatey est un scellant antitache qui convient à la pose de la plupart des types d'appareils de plomberie, avec juste la bonne quantité d'adhérence pour adhérer et façonner.
- Le mastic antitaches pour plombier Oatey reste flexible, il est donc facile à travailler, à mouler et à nettoyer.
- Le mastic antitaches pour plombier Oatey assure un joint étanche entre deux surfaces rigides.
- Le mastic antitaches pour plombier Oatey est la seule formule non tachante pour l'ABS, le PVC et les surfaces poreuses.

APPLICATIONS / UTILISATIONS

- Le mastic antitaches pour plombier Oatey est un mastic de qualité professionnelle et non tachant qui est formulé pour être utilisé sur les matériaux de surface naturels trouvés dans les évier, les comptoirs, les crépines et les bases de douche tels que le granit, le marbre, le quartz/grès et le Corian^{MD}.
- Le mastic antitaches pour plombier Oatey peut être utilisé sans danger sur l'ABS, le PVC et tout autre plastique.
- Le mastic antitaches pour plombier Oatey peut être utilisé pour fixer le renvoi de bain, les drains de douche, les robinets et les crépines pour paniers.

Consultez le service technique d'Oatey pour les applications non spécifiées ci-dessus.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES / INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS NON DANGEREUX	
NJ TSNR: 80100453-5020	
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES / CHIMIQUES	
Gravité spécifique	1.75
Solubilité dans l'eau	Insoluble
Point d'éclair	450°F
Temps de séchage	Aucune attente requise
Durée de conservation	2 an à compter de la date de fabrication
Apparence	Mastic blanc cassé
Odeur	Doux, sucré
VOC	<50 g/l

PRODUIT NOMBRE	DESCRIPTION	PAQUET	CARTON POIDS (LBS.)
48336	9 oz. poids net (tasse en plastique)	18	11



PRÉCAUTIONS

Lisez attentivement toutes les précautions et instructions avant d'utiliser ce produit. NE MÉLANGEZ PAS LE MASTIC ANTITACHES POUR PLOMBIER OATEY AVEC DES MASTICS DE PLOMBERIE DE QUALITÉ NORMALE, CAR DES TACHES POURRAIENT SE PRODUIRE. Pour les matériaux non conventionnels, tels que les dessus de comptoirs ou certains appareils de plomberie, il est recommandé de les tester d'abord sur une zone discrète avant utilisation ou consulter le fabricant pour connaître les produits d'étanchéité spécifiquement recommandés. Gardez le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. NE RÉUTILISEZ PAS LE RÉCIPIENT VIDE. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

Consultez la fiche signalétique pour plus d'informations.

Pour obtenir des premiers soins d'urgence, appelez le 1-877-740-5015.

DIRECTIONS

Toutes les surfaces doivent être sèches et exemptes de mastic durci, de saleté, de cire, d'huile et de graisse. Enlevez les débris en essuyant avec un chiffon, un grattoir ou une brosse métallique au besoin et séchez la surface. Pétrir le mastic dans les mains et former une longue forme de cordon. Poser le mastic en forme de cordon sur la surface à sceller, en chevauchant les extrémités. Le mastic de plombier excédentaire devrait s'enfoncer autour de l'item. Appliquer suffisamment de mastic pour assurer l'étanchéité de la connexion. Enlever l'excédent.