



TRIM PLUS

CALFEUTRANT ACRYLIQUE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Le calfeutrante acrylique **MASTERS^{MD} TRIM PLUS** est idéal tant pour les nouvelles constructions que les rénovations. La cartouche de 300 mL est de qualité professionnelle et son capuchon refermable aide à empêcher le produit de sécher après ouverture.

MASTERS^{MD} TRIM PLUS peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur et résiste à des températures entre 18°C à 71°C (0°F à 160°F) une fois durci. Il peut être peint environ 2 heures suivant son application, se nettoie facilement à l'eau et laisse une finition professionnelle entre les murs et les armoires, plinthes, boiseries, encadrements de portes, encadrements de fenêtres, moulures de plafonds, assemblages à onglet.

MODE D'EMPLOI :

- Toutes les surfaces doivent être propres et exemptes de saleté, d'huile, de vieux silicone et d'autres débris qui pourraient nuire à l'adhérence.
- Retirer le capuchon et couper la buse à l'angle et à la taille d'ouverture souhaités.
- Appliquer un cordon continu de calfeutrante le long du joint, en gardant la cartouche devant la buse.
- Lisser le joint. L'excès de calfeutrante non durci peut être enlevé avec du savon et de l'eau.
- Laisser **MASTERS^{MD} TRIM PLUS** durcir complètement (environ 72 heures) avant de l'exposer à l'eau.
- Sec au toucher et prêt à peindre au latex après environ 2 heures (24 heures pour la peinture à l'huile).
- Entreposer et appliquer le produit à une température entre 4°C à 32°C (40°F à 90°F).



No du Produit	Description	Qté par Caisse	Poids d'expédition Approx. à la caisse	
MTP300-W	Le Masters ^{MD} Calfeutrante Acrylique Trim Plus - Blanc 300 mL	12	14.9 livres	6.8 kg



Retrouvez-nous sur    

© 2020 OateySCS. Tous droits réservés. Ces informations sont basées sur des données jugées fiables, mais Oatey ne fait aucune garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude et n'assume aucune responsabilité à la suite de leur utilisation. Les données mentionnées se trouvent dans la gamme normale des propriétés du produit, mais ne devraient pas être utilisées pour établir des limites de spécifications ni être utilisées seules comme base de calcul. La responsabilité d'Oatey envers les acheteurs se limite expressément aux modalités de la vente. Oatey est une marque de commerce d'Oatey Co. Toutes les autres marques de commerce se trouvent sur www.oatey.ca.