



SILICONE PEINTURABLE

Le **SILICONE PEINTURABLE MASTERS^{MD}** crée un joint hermétique à l'eau et résistant à la moisissure et à la fissuration. Il est idéal pour la cuisine, la salle de bain et la salle de lavage. Le tube est facilement compressible à la main et permet d'appliquer un cordon uniforme dans les espaces restreints ne pouvant être rejoints par un pistolet à calfeutrer.

Le **SILICONE PEINTURABLE MASTERS^{MD}** peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur et résiste à des températures entre -29°C à 82°C (-20°F à 180°F) une fois durci. Il a une flexibilité supérieure et ses caractéristiques adhésives font qu'il est idéal pour :

- Pourtours des baignoires/douches
- Évier de cuisine et de salle de lavage et lavabos de salle de bain
- Comptoirs et dossierers
- Tuiles
- Cadres de fenêtres
- Revêtement

Mode d'emploi:

- Toutes les surfaces doivent être propres, en bon état et exemptes d'huile, de saleté, de vieux silicone et d'autres débris qui pourraient nuire à l'adhérence.
- Retirer le capuchon et couper la buse à l'angle et à la taille d'ouverture souhaités.
- Appliquer un cordon continu de silicone le long du joint, en gardant le tube presseur devant la buse.
- Lisser le joint de silicone. L'excès de silicone non durci peut être enlevé avec du savon et de l'eau.
- Laisser le **SILICONE PEINTURABLE MASTERS^{MD}** durcir complètement (environ 72 heures) avant de l'exposer à l'eau.
- Sec au toucher et prêt à peindre au latex après environ 2-6 heures (24 heures pour la peinture à l'huile).
- Le silicone clair s'applique en blanc et sèche en clair.
- Se nettoie à l'eau avant durcissement.
- Entreposer et appliquer le produit à une température entre 4°C à 32°C (40°F à 90°F).



No. du Produit	Description	Qté par caisse	Poids approx. de la caisse à l'expédition	
MPS162-W	Tube compressible de silicone peinturable MASTERS ^{MD} - Blanc - 162 mL	12	5,3 livres	2,4 kg
MPS162-C	Tube compressible de silicone peinturable MASTERS ^{MD} - Clair - 162 mL	12	5,3 livres	2,4 kg



Retrouvez-nous sur



©2020 OateySCS. Tous droits réservés. Ces informations sont basées sur des données jugées fiables, mais Oatey ne fait aucune garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude et n'assume aucune responsabilité à la suite de leur utilisation. Les données mentionnées se trouvent dans la gamme normale des propriétés du produit, mais ne devraient pas être utilisées pour établir des limites de spécifications ni être utilisées seules comme base de calcul. La responsabilité d'Oatey envers les acheteurs se limite expressément aux modalités de la vente. Oatey est une marque de commerce d'Oatey Co. Toutes les autres marques de commerce se trouvent sur www.oatey.ca.