



OATEY^{MD} LIGNE D'ALIMENTATION DE LA MACHINE À GLAÇONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du travail _____	Numéro de l'objet # _____
Emplacement _____	
Ingénieur _____	Entrepreneur _____
Numéro de commande # _____	Étiqueter _____
Représentante _____	

CARACTÉRISTIQUES

Les conduites d'alimentation de la machine à glaçons Oatey^{MD} sont conçues pour connecter rapidement et facilement l'alimentation en eau à votre machine à glaçons. Constitués d'un matériel de haute qualité résistant à la corrosion. Les connecteurs Oatey sont flexibles et ne se tordent pas. Ces lignes d'alimentation sont offertes dans une variété de tailles et de types de connexions. Depuis plus de 100 ans, les produits Oatey ont gagné la confiance des professionnels de la plomberie.

APPROBATIONS ET FICHE DESCRIPTIVE

Fiche descriptive et certifications	
NSF/ANSI/CAN 61-2021	Certifié IAPMO
NSF/ANSI/CAN 372-2022	Certifié IAPMO
ASME A112.18.6-2018/ CSA B125.6	Certifié IAPMO
UPC	Certifié IAPMO




CARACTÉRISTIQUES ET MATÉRIAUX

Spécifications d'exploitation	
Température	40F à 160F
Pression	125 PSI Maximum

Composante	Composition du matériel
Boyau intérieur	PVC
Tressage	304 Acier Inoxydable
Virole	304 Acier Inoxydable
Laveuse	EPDM
Écrou compression	Laiton, plaqué
Anneau compression	Laiton, plaqué

Diamètre du tube	ID DE 0,25 PO (0,42 PO DE)
------------------	-------------------------------



Sélectionnez ✓	No de produit	Dimension C (Longueur en pouces)	Dimension B (Connexion de sortie)	Dimension C (Longueur en pouces)	Quantité de cas
	SI42SC	1/4 COMP	1/4 COMP	12	5
	SI410SC	1/4 COMP	1/4 COMP	60	10
	SI414SC	1/4 COMP	1/4 COMP	120	10